

# Match code handleiding

Lees deze handleiding compleet door voor u begint.

## 1 Match code instructie

Match code betekent dat we het opname apparaat met de IP-camera gaan koppelen zodat de 2 apparaten elkaar meteen vinden bij het aansluiten van de stroom. Zorg ervoor dat er een kanaal leeg is voor u een camera toevoegt.

## 2 Methode

1. Verbind de camera en het opname apparaat met stroom en verbind de muis.

2. Neem een netwerkkabel en sluit deze aan tussen de camera en het opname apparaat. Het groene lichtje op de witte kabel van de camera en het groene licht van de router moet branden, wanneer deze lichten niet branden dan kan er ook geen verbinding worden gemaakt.

3. Klik met de rechter muis in het live beeld om naar het main menu te gaan (hoofdmenu) → video manage. Verwijder in de onderste tabel de camera die opnieuw toegevoegd moet worden. Rechtsboven klikt u op refresh, er komt nu een IPCAM te staan. Selecteer in de ondeste tabel het lege kanaal en klik daarna rechtsboven op match code.

4. Wanneer match code is gelukt zal er staan dat de verbinding succesvol is en krijgt u beeld. Verwijder nu de stroom van de camera en verwijder de netwerkkabel. Leg de camera op een andere plek ongeveer 10-20 meter bij het opname apparaat vandaan. Verbind de camera weer met stroom en wacht 1-2 minuten tot de camera is opgestart. Wanneer u beeld krijgt, betekent dit dat het opnieuw toevoegen is gelukt.

5. Klik op refresh wanneer u geen beeld krijgt. Wanneer er geen andere meldingen zijn betekent dit dat de netwerkkabel niet goed verbonden was. Herhaal de handleiding vanaf stap 1.

**TIP:** Het kan nodig zijn alle camera's opnieuw toe te voegen. Verwijder dan alle camera's tegelijk en voeg ze een voor een weer toe.